



Amazon Case AC8775-1561/AC















- Dimensions intérieures utiles (mm) : 779 x 660 x 700
- Matériau : polyéthylène haute résistance rotomoulé
- Version avec grand couvercle amovible
- 4 poignées à ressort, 12 fermetures type papillon en inox
- Etanche à la poussière et à l'eau (indice IP65)
- Système de damiers moulés pour un empilement sécurisé
- Version disponible : vide
- Accessoires en option : roulettes, fermetures cadénassables, valves, témoins d'humidité, etc.
- Coloris : ● ●

Référence(s)	Désignation(s)
AC8775-1561/AC/BK	Amazon Case AC8775-1561/AC, noire
AC8775-1561/AC/OD	Amazon Case AC8775-1561/AC, vert olive

Caractéristiques techniques :

Dimensions extérieures (H x l x P) :	864 x 745 x 760 mm
Dimensions intérieures (H x l x P) :	779 x 660 x 700 mm
Volume :	0.36 m³
Poids :	22,2 Kg
Plage de température :	- 40 à + 70°C
Indice de protection :	IP65
Certifications :	Def Stan 00-35 / MIL-STD-810F

Liste des accessoires disponibles pour la référence Amazon Case AC8775-1561/AC :

 <p>AAPRV Valve de décompression semi-automatique</p>	 <p>AAGTV Valve d'équilibrage de pression automatique, membrane GoreTex</p>	 <p>AAHI Indicateur d'humidité</p>	 <p>AABTPL/BK Fermeture grenouillère à cadenas</p>	 <p>AALPL/BK Fermeture papillon à cadenas</p>
 <p>AATD002 Anneau d'arrimage</p>	 <p>AAHSB Poignée en acier</p>	 <p>AAHPL Poignée moulée par injection</p>	 <p>AAINT610 Intercalaire d'empilage</p>	 <p>AAW001 Roue pour Amazon cases de plus de 750mm</p>
 <p>AAWC Paire de plaques de bouchage pour réserve de roulettes</p>	 <p>AAINT610W Intercalaire à 4 roulettes</p>	 <p>AAWWLA5 Etiquette effaçable</p>	 <p>AAA5DH Porte document</p>	

cpfrance

1775, route de Nîmes - 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél. : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33(0)4 66 61 03 04 - www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com