



# iM2950



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 5 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 3 poignées à prise souple + 1 poignée télescopique
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2950	Valise 2950 avec mousse pré découpée
IME2950	Valise 2950 vide
IMF2950	Bloc de mousse pré découpée pour valise 2950
IMD2950	Kit de cloisons mobiles pour valise 2950
IMPF2950	Support de platine « base » pour IM2950/IM2975
IMPFL2950	Support de platine « couvercle » pour IM2950/IM2975
IMB2950U	Pochette de couvercle « utility » pour IM2950/IM2975
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

#### Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)			
795 x 518 x 310 mm		736 x 457 x 267 mm			
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale			
51 mm	216 mm	267 mm			
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale			
13,02 Kg	9,43 Kg	118,23 Kg			
Plage de température					
-29°C / +60°C					
Certifications					
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •					

**cpfrance**



1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)