

PELI™ AIR 1465



- Dimensions intérieures utiles (mm) : 473x254x278
- Matériau : Polymère HPX² ultraléger
- 3 poignés, 2 fermetures full & presse, 2 anneaux pour cadenas, valve automatique d'équilibrage de pression, porte étiquettes
- Niveau de protection IP67, 30 minutes à 1 mètre de profondeur
- Matière utilisé : polymère
- Versions disponibles : vide, avec mousse pré découpée, avec kits EMS
- Accessoires en option : cadenas, dessicant
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (L x l x H) | Dimensions intérieures (L x l x H) | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 529x321x324 mm | 473x254x278 mm | |
| Profondeur couvercle | Profondeur base | Profondeur totale |
| 125mm | 152mm | 278mm |
| Poids sans mousses | Poids avec mousses | Flottabilité maximale |
| 3.2 Kg | 4 Kg | 37.2 Kg |
| Plage de température | | |
| - 51 à + 71 °C | | |
| Certifications | | |
| IP67 | | |

 cpfrance

 PELI™

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com