



iM2600



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2600	Valise 2600 avec mousse pré découpée
IME2600	Valise 2600 vide
IMF2600	Bloc de mousse pré découpée pour valise 2600
IMD2600	Kit de cloisons mobiles pour valise 2600
IMPF2600	Support de platine « base » pour valise 2600/2620
IMPFL2600	Support de platine « couvercle » pour valise 2600/2620
IMB2600L	Pochette type "attaché-case" pour IM2600/IM2620
IMB2600U	Pochette type "utility" pour IM2600/IM2620
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
538 x 406 x 211 mm		508 x 355 x 196 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
51 mm	145 mm	196 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
5,26 Kg	3,86 Kg	42,28 Kg	
Plage de température			
-29°C / +60°C			
Certifications			
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •			

cpfrance

