




- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- Fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables surdimensionnées
- 1 poignée de traction rabattable sur le couvercle
- 4 roulettes amovibles
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC0340	Valise 0340 avec mousse pré découpée
PCE0340	Valise 0340 vide
PCWD0344	Valise 0340 avec kit de cloisons mobiles
PCF0341	Bloc de mousse pour valise 0340
PCD0345	Kit de cloisons mobiles pour valise 0340
PCB0340	Pochette de couvercle pour valise 0340
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
521 X 521 X 489mm		455 x 455 x 405 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
90 mm	315 mm	405 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
13,50 Kg	10,89 Kg	102,07 Kg
Plage de température		
-40 / 99°		
Certifications		
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 •		

cpfrance


PELI™