

## Amazon Rack AR0448-0707



- Rack 19 pouces suspendu sur amortisseurs élastomériques
- Dimensions intérieures utiles : 19 pouces x 4 U x 565 mm (montants 19" avant à fond du couvercle arrière)
- Matériau : polyéthylène haute résistance rotomoulé
- Couvercles avant et arrière
- 12 fermetures type papillon en inox, 4 poignées à ressort
- Châssis central monté sur 8 amortisseurs élastomériques
- Montants 19" à l'avant et à l'arrière (écrou-cages), visserie fournie
- Étanche à la poussière et à l'eau (indice IP65)
- Accessoires en option : roulettes, valves, etc.
- Coloris : ● ●






























Référence(s)	Désignation(s)
AR0448-0707/BK	Amazon Rack AR0448-0707/BK, noir
AR0448-0707/OD	Amazon Rack AR0448-0707/OD, vert olive

### Caractéristiques techniques :

Dimensions extérieures (H x l x P) :	328 x 583 x 740 mm
Dimensions intérieures (H x l x P) :	178 (4 U) x 482 (19") x 480 mm
Poids :	15,4 Kg
Plage de température :	- 40 à + 70°C
Indice de protection :	IP65
Certifications :	Def Stan 00-35 / MIL-STD-810F

Retrouvez cette fiche produit complète sur <http://www.cpfrance.com/amazon-rack-ar0448-0707-91-471>

## Liste des accessoires disponibles pour la référence Amazon Rack AR0448-0707 :

 <p><b>AAPRV</b> Valve de décompression semi-automatique</p>	 <p><b>AAGTV</b> Valve d'équilibrage de pression automatique, membrane GoreTex</p>	 <p><b>AAHI</b> Indicateur d'humidité</p>	 <p><b>AABTPL/BK</b> Fermeture grenouillère à cadenas</p>	 <p><b>AALPL/BK</b> Fermeture papillon à cadenas</p>
 <p><b>AATD002</b> Anneau d'arrimage</p>	 <p><b>AAHSB</b> Poignée en acier</p>	 <p><b>AAHPL</b> Poignée moulée par injection</p>	 <p><b>AALC236</b> Fermeture grenouillère à clé</p>	 <p><b>AAINT610</b> Intercalaire d'empilage</p>
 <p><b>AAWC</b> Paire de plaques de bouchage pour réserve de roulettes</p>	 <p><b>AAINT610W</b> Intercalaire à 4 roulettes</p>	 <p><b>AAWWLA5</b> Etiquette effaçable</p>	 <p><b>AAA5DH</b> Porte document</p>	 <p><b>AAWRM</b> Kit de 8 suspensions anti-vibrations à câble métallique</p>
 <p><b>AAAVM458</b> Kit 8 amortisseurs, 45 shore, montés</p>	 <p><b>AAAVM608</b> Kit 8 amortisseurs, 60 shore, montés</p>	 <p><b>AAAVM45</b> Kit 8 amortisseurs, 45 shore</p>	 <p><b>AAAVM60</b> Kit 8 amortisseurs, 60 shore</p>	 <p><b>AAPS04</b> Jupe caoutchouc de protection pour rack 4U</p>
 <p><b>AAEZG3-0448</b> Châssis amovible EasyGlide pour rack 4U x 480 mm</p>	 <p><b>AASP0407</b> Pochette de rangement pour rack 4U avec couvercle de 70 mm</p>	 <p><b>AAALHBK</b> Kit de 4 crochets de couvercle</p>	 <p><b>AAET</b> Point de mise à la terre / masse</p>	 <p><b>AAFK01</b> Ventilation 12v</p>
 <p><b>AA423</b> Fixations</p>	 <p><b>AAPLS</b> Paire de sangles de Rack</p>	 <p><b>AASR04</b> Cadre de rigidification pour rack 4U</p>	 <p><b>AASR48</b> Paire de rails de soutien fixes pour rack avec châssis 480 mm</p>	 <p><b>AASSFW48</b> Etagère de soutien pour rack avec châssis 480 mm</p>

**cpfrance**

1775, route de Nîmes - 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél. : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33(0)4 66 61 03 04 - [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)