



iM2100



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2100	Valise 2100 avec mousse pré découpée
IME2100	Valise 2100 vide
IMF2100	Bloc de mousse pré découpée pour valise 2100
IMD2100	Kit de cloisons mobiles pour valise 2100
IMPF2100	Support de platine « base » pour valise 2100
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)	Dimensions intérieures (L x l x H)	
361 x 289 x 165 mm		330 x 234 x 152 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
50 mm	102 mm	152 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
2,22 Kg	1,91 Kg	15,34 Kg
Plage de température		
-29°C / +60°C		
Certifications		
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •		

cpfrance



1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com