

# Shock-Racks HD

La série des **Shock-Racks HD**, développée pour des applications industrielles de haute technologie et pour des cahiers des charges militaires est le nec plus ultra de la protection des appareils rackables.

Principales caractéristiques:

- Construction en rotomoulé double-paroi avec étanchéité assurée par un encastrement de 25 mm des couvercles dans la partie centrale. Joint d'étanchéité entre le corps et les couvercles; valve d'équilibrage de pression.
- Couvercles dégondables et articulés (brevet SKB) permettant le pivotement à 270° le long de la partie centrale.
- Quatre roulettes pivotantes amovibles à frein (fournies). Empilage possible avec ou sans les roulettes. Ouverture et fermeture possibles des couvercles en position gerbée.
- Châssis 19 pouces en acier et aluminium; profils de racking avant et arrière avec trous filetés (sauf HD28" prévus pour écrou-cages M6); suspension par 8 (ou 16 en option) amortisseurs élastomériques (amortissement prévu en standard pour des charges de 20 à 70kgs).

Les **Shock-Racks HD** sont disponibles en 3 profondeurs de châssis 19 pouces:

- HD24" : 610 mm (soit une profondeur utile maximum de 724 mm du rail avant au fond du couvercle arrière).
- HD28" : 743 mm (soit une profondeur utile maximum de 844 mm du rail avant au fond du couvercle arrière).
- HD30" : 762 mm (soit une profondeur utile maximum de 876 mm du rail avant au fond du couvercle arrière).

Les **Shock-Racks HD** sont disponibles (suivant les profondeurs) en 7 tailles différentes de 4 à 16 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile	Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière	(L x l x H)
SKB-HD24R904	178 mm (4U)	610 mm	724 mm	26,3 Kg 680 mm x 915 mm x 413 mm
SKB-HD24R906	267 mm (6U)	610 mm	724 mm	30,2 Kg 680 mm x 915 mm x 495 mm
SKB-HD24R908	356 mm (8U)	610 mm	724 mm	33,9 Kg 680 mm x 915 mm x 591 mm
SKB-HD24R910	445 mm (10U)	610 mm	724 mm	36,2 Kg 680 mm x 915 mm x 686 mm
SKB-HD24R912	533 mm (12U)	610 mm	724 mm	37,8 Kg 680 mm x 915 mm x 775 mm
SKB-HD24R914	622 mm (14U)	610 mm	724 mm	42,7 Kg 680 mm x 915 mm x 864 mm
SKB-HD24R916	711 mm (16U)	610 mm	724 mm	46,5 Kg 680 mm x 915 mm x 953 mm
SKB-HD28R904	178 mm (4U)	743 mm	844 mm	27,9 Kg 680 mm x 1067 mm x 413 mm
SKB-HD28R906	267 mm (6U)	743 mm	844 mm	30,8 Kg 680 mm x 1067 mm x 495 mm
SKB-HD28R908	356 mm (8U)	743 mm	844 mm	35,5 Kg 680 mm x 1067 mm x 591 mm
SKB-HD28R910	445 mm (10U)	743 mm	844 mm	36,9 Kg 680 mm x 1067 mm x 686 mm
SKB-HD30R904	178 mm (4U)	762 mm	876 mm	27,6 Kg 680 mm x 1067 mm x 413 mm
SKB-HD30R906	267 mm (6U)	762 mm	876 mm	30,3 Kg 680 mm x 1067 mm x 495 mm
SKB-HD30R908	356 mm (8U)	762 mm	876 mm	34,8 Kg 680 mm x 1067 mm x 591 mm
SKB-HD30R910	445 mm (10U)	762 mm	876 mm	36,2 Kg 680 mm x 1067 mm x 686 mm

#### Accessoires

SKB-HD24RSH	Paires d'équerres de soutien pour HD24	
SKB-HD28RSH	Paires d'équerres de soutien pour HD28	
SKB-HD30RSRSH	Paires d'équerres de soutien pour HD30	
SKB-BB60	Pochette pour couvercle de rack	510 mm x 75 mm x 250 mm
SKB-BB61	Grande pochette pour couvercle de rack	510 mm x 75 mm x 395 mm
SKB-FS121	Pack de visserie supplémentaire (48 vis)	

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm

