




- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 6 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 2 poignées à prise souple
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse non prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM3220	Valise 3220 avec mousse non prédécoupée
IME3220	Valise 3220 vide
IMF3220	Bloc de mousse non prédécoupée pour valise 3220
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
1198 x 419 x 234 mm		1117 x 355 x 216 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
51 mm	165 mm	216 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
11,25 Kg	9,25 Kg	108,17 Kg
Plage de température		
-29°C / +60°C		
Certifications		
ÅMIL-STD-810F method 512.4 ÅFED-STD-101C method 5007.1 ÅATA 300 Å		