




PELICASE 1620



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 4 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 3 poignées rabattables
- 1 poignée extensible/rétractable
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



| Références | Désignation |
|--------------|--|
| PC1620 | Valise 1620 avec mousse pré découpée |
| PCE1620 | Valise 1620 vide |
| PCWD1624 | Valise 1620 avec kit de cloisons mobiles |
| PCF1621 | Bloc de mousse pré découpée pour valise 1620 |
| PCD1625 | Kit de cloisons mobiles pour valise 1620 |
| PCB1603 | Pochette de couvercle "photo" pour valise 1620 |
| PCC1506CTSA | Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE |
| PCZDESSICANT | Dessicant PELICASE |

Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (L x l x H) | | Dimensions intérieures (L x l x H) |
|---|-------------------|------------------------------------|
| 630 X 492 X 352mm | | 560 x 432 x 320 mm |
| Profondeur couvercle | Profondeur base | Profondeur totale |
| 52 mm | 268 mm | 320 mm |
| Poids avec mousse | Poids sans mousse | Flottabilité maximale |
| 12,04 Kg | 11,33 Kg | 69,41 Kg |
| Plage de température | | |
| -40 / 99°C | | |
| Certifications | | |
| • IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 • MIL C-4150J• | | |

cpfrance

PELI

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com