



# iM3100



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 6 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 2 poignées à prise souple
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse non prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM3100	Valise 3100 avec mousse non prédécoupée
IME3100	Valise 3100 vide
IMF3100	Bloc de mousse non prédécoupée pour valise 3100
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

#### Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)			
1011 x 419 x 170 mm		927 x 355 x 152 mm			
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale			
51 mm	101 mm	152 mm			
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale			
8,98 Kg	6,89 Kg	64,67 Kg			
Plage de température					
-29°C / +60°C					
Certifications					
" MIL-STD-810F method 512.4 " FED-STD-101C method 5007.1 " ATA 300 "					

**cpfrance**



1775 route de Nîmes . 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)