



PELICASE

1690



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 7 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables surdimensionnées
- 1 poignée extensible/rétractable
- 4 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1690	Valise 1690 avec mousse pré découpée
PCE1690	Valise 1690 vide
PCWD1694	Valise 1690 avec kit de cloisons mobiles
PCF1691	Bloc de mousse pré découpée pour valise 1690
PCD1695	Kit de cloisons mobiles pour valise 1690
PCB1699	Pochette de couvercle pour valise 1690
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
848 X 723 X 463mm		786 x 659 x 389 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
77 mm	312 mm	389 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
19,91 Kg	15,74 Kg	189,83 Kg
Plage de température		
-40 / 99°C		
Certifications		
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•		

cpfrance

PELI™

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com