



- Rack 19" 4U , robuste, en polyéthylène rotomoulé, avec châssis suspendu profondeur 870mm
- Profondeur maxi des appareils 955mm (rail avant à fond du couvercle arrière)
- Résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coins et arêtes arrondis pour une manipulation confortable
- Amortisseurs élastomères anti-chocs et anti-vibrations
- Lèvre du couvercle s'encastrent dans la base pour une résistance optimale aux impacts latéraux
- 12 fermetures papillon inox
- 4 poignées en ABS haute résistance avec grip surmoulé en caoutchouc
- Nombreuses options et personnalisations disponibles
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
AR0487-0707	Amazon Rack 4U AR0487-0707
AAHI	Indicateur d'humidité
AALH/BK	Crochet de couvercle
AALC236/BK	Système de fermeture par verrou à clé
AATD001/BK	Anneau pour sangle d'arrimage
AALPL/BK	Fermeture papillon cadénassable (en remplacement fermetures standard)
AATD001/BK	Anneau pour sangle d'arrimage
AASR04	Cadre de rigidification pour rack 4U
AAA5DH	Porte documents format A5
Nombreuses autres options disponibles, voir site et catalogue.	

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (H x l x P)		Dimensions intérieures utiles châssis (H x l x P)
328 x 583 x 1130 mm		178 (4U) x 482 (19") x 870 mm
Profondeur châssis	Prof. Maxi appareils	Profondeur totale
870 mm	955 mm	-
Poids	Volume (m³)	Plage de température
19,3 Kg	0.22 m³	-40 / 70°C
Certifications		NATO Stock Numbering (NSN)
• IP65 • Def Stan 00-35 • MIL-STD-810F •		8145-99-585-8895