

PELI[™] AIR 1555



- Dimensions intérieures utiles (mm) : 584 x 324 x 191
- Matériau : Polymère HPX² ultraléger
- 1 poignée, 3 fermetures, 2 anneaux pour cadenas, valve automatique d'équilibrage de pression, porte-étiquette
- Étanche à la poussière et à l'immersion 30 minutes à 1 mètre de profondeur
- Versions disponibles : vide, avec mousse prédécoupée, avec kit de cloisons velcro
- Accessoires en option : cadenas, dessiccant
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



| Références | Désignation |
|-------------|---|
| PC1555AIR | Valise Peli Air 1555 avec mousse prédécoupée |
| PCE1555AIR | Valise Peli Air 1555 vide |
| PCWD1555AIR | Valise Peli Air 1555 avec kit de cloison velcro |

| Caractéristiques techniques: | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Dimensions extérieures (L x l x H) | | Dimensions intérieures (L x l x H) |
| 629 x 393 x 209 mm | | 584 x 324 x 191 mm |
| Profondeur couvercle | Profondeur base | Profondeur totale |
| 51 mm | 140 mm | 191 mm |
| Poids avec mousse | Poids sans mousse | Flottabilité maximale |
| 4,1 Kg | 3,3 Kg | 36,8 Kg |
| Plage de température | | |
| - 51 à + 71 °C | | |
| Certifications | | |
| - | | |

cpfrance

