




iM3410



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 5 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse non prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



| Références | Désignation |
|--------------|---|
| IM3410 | Valise 3410 avec mousse non prédécoupée |
| IME3410 | Valise 3410 vide |
| PCC1506CTSA | Cadenas combinaison TSA PELICASE câble |
| PCZDESSICANT | Dessicant PELICASE |

Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (L x l x H) | Dimensions intérieures (L x l x H) | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 466 x 323 x 169 mm | 1384 x 254 x 152 mm | |
| Profondeur couvercle | Profondeur base | Profondeur totale |
| 51 mm | 101 mm | 152 mm |
| Poids avec mousse | Poids sans mousse | Flottabilité maximale |
| 9,07 Kg | 8,16 Kg | - |
| Plage de température | -29°C / +60°C | |
| Certifications | ATA 300 | |

cpfrance



1775 route de Nîmes . 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com