



# SHOCK-RACK "PULLOUT 24" 9U



- Rack 19" 9U suspendu résistant aux chocs (norme MIL-STD-810F)
- Coque en polyéthylène rotomoulé
- Châssis 19" 9U extractible avec rails de rackage à trous carrés pour écrous-cage M6 en acier/aluminium, suspendu par 8 amortisseurs élastomères (ou 16 en option)
- Joint d'étanchéité
- Valve d'équilibrage de pression
- 4 poignées latérales rabattables
- 2 poignées par couvercle.
- 24 fermetures papillon en acier inoxydable
- Couvercle avant prof. 55,8 mm et couvercle arrière prof. 135 mm amovibles
- Couvercle arrière avec roulettes intégrées
- Sangle de solidarisation pour un empilage sécurisé
- Système d'accroche des couvercles sur les parois latérales extérieures
- Coloris disponibles :



Sur demande:



Références	Désignation
<b>SKBHD24RR909W</b>	SHOCK-RACK "Pullout 24" 9U avec roulettes
<b>SKBDRW4</b>	Tiroir 4U
<b>SKBVS1</b>	Etagère velcro 19" SKB
<b>SKBBB60</b>	Pochette pour couvercle 510 X 75 X 250 mm
<b>SKBBB61</b>	Pochette pour couvercle 510 X 75 X 395 mm
<b>SKBHDSA</b>	Kit de 8 amortisseurs supplémentaire.
<b>SKB24RSH</b>	Paire d'équerres de soutien

## Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)	Hauteur utile
991 X 604 X 567 mm	400 mm (9U)
Profondeur centrale (rail avant à rail arrière)	Profondeur utile (rail avant à fond du couvercle arrière)
610 mm	736 mm
Profondeur couvercle avant	Profondeur couvercle arrière
55,8 mm	135,4 mm
Poids	
35,38 Kg	
Certifications	
"Conforme à la norme MIL-STD 810G "	

**cpfrance**

PELI™