



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- Fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- Poignée rabattable
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1120	Valise 1120 avec mousse prédécoupée
PCE1120	Valise 1120 vide
PCF1121	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1120
PCPF1120	Support de platine pour valise 1120
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
206 X 167 X 90mm		187 x 124 x 77 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
12 mm	65 mm	77 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
0,57 Kg	0,54 Kg	2,32 Kg
Plage de température		
-40 / 99°		
Certifications		
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•		