



# AR0661-0712



- **Rack 19" 6U , robuste, en polyéthylène rotomoulé, avec châssis suspendu profondeur 610mm**
- **Profondeur maxi des appareils 750mm (rail avant à fond du couvercle arrière)**
- **Résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière**
- **Coins et arêtes arrondis pour une manipulation confortable**
- **Amortisseurs élastomères anti-chocs et anti-vibrations**
- **Lèvre du couvercle s'encastrant dans la base pour une résistance optimale aux impacts latéraux**
- **12 fermetures papillon inox**
- **4 poignées en ABS haute résistance avec grip surmoulé en caoutchouc**
- **Nombreuses options et personnalisations disponibles**
- **Coloris disponibles:**



Références	Désignation
<b>AR0661-0712</b>	Amazon Rack 6U AR0661-0712
<b>AAEGS0661</b>	Option châssis amovible "EasyGlide"
<b>AALH/BK</b>	Crochet de couvercle
<b>AAW002</b>	Option roulettes 70mm
<b>AATD001/BK</b>	Anneau pour sangle d'arrimage
<b>AALPL/BK</b>	Fermeture papillon cadenassable ( en remplacement fermetures standard )
<b>AATD001/BK</b>	Anneau pour sangle d'arrimage
<b>AASR06</b>	Cadre de rigidification pour rack 6U
<b>AAA5DH</b>	Porte documents format A5
Nombreuses autres options disponibles, voir site et catalogue.	

## Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (H x l x P)		Dimensions intérieures utiles châssis (H x l x P)	
417 x 583 x 925 mm		266 (6U) x 482 (19") x 610 mm	
<b>Profondeur châssis</b>	<b>Prof. Maxi appareils</b>	<b>Profondeur totale</b>	
610 mm	750 mm		-
<b>Poids</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Plage de température</b>	
19,2 Kg	0.22 m <sup>3</sup>	-40 / 70°C	
<b>Certifications</b>		<b>NATO Stock Numbering (NSN)</b>	
• IP65 • Def Stan 00-35 • MIL-STD-810F •		8145-99-162-8327	

**cpfrance**

