



# AR0461-0707



- **Rack 19" 4U , robuste, en polyéthylène rotomoulé, avec châssis suspendu profondeur 610mm**
- **Profondeur maxi des appareils 695 (rail avant à fond du couvercle arrière)**
- **Résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière**
- **Coins et arêtes arrondis pour une manipulation confortable**
- **Amortisseurs élastomères anti-chocs et anti-vibrations**
- **Lèvre du couvercle s'encastrant dans la base pour une résistance optimale aux impacts latéraux**
- **12 fermetures papillon inox**
- **4 poignées en ABS haute résistance avec grip surmoulé en caoutchouc**
- **Nombreuses options et personnalisations disponibles**
- **Coloris disponibles:**



Références	Désignation
<b>AR0461-0707</b>	Amazon Rack 4U AR0461-0707
<b>AAEGS0461</b>	Option châssis amovible "EasyGlide"
<b>AALH/BK</b>	Crochet de couvercle
<b>AALC236/BK</b>	Système de fermeture par verrou à clé
<b>AATD001/BK</b>	Anneau pour sangle d'arrimage
<b>AALPL/BK</b>	Fermeture papillon cadenassable ( en remplacement fermetures standard )
<b>AATD001/BK</b>	Anneau pour sangle d'arrimage
<b>AASR04</b>	Cadre de rigidification pour rack 4U
<b>AAA5DH</b>	Porte documents format A5
Nombreuses autres options disponibles, voir site et catalogue.	

## Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (H x l x P)	Dimensions intérieures utiles châssis (H x l x P)	
328 x 583 x 870 mm	178 (4U) x 482 (19") x 610 mm	
<b>Profondeur châssis</b>	<b>Prof. Maxi appareils</b>	<b>Profondeur totale</b>
610 mm	695 mm	-
<b>Poids</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Plage de température</b>
16,7 Kg	0.17 m <sup>3</sup>	-40 / 70°C
Certifications	NATO Stock Numbering (NSN)	
• IP65 • Def Stan 00-35 • MIL-STD-810F •	8145-99-834-8328	

**cpfrance**

