

Shock-Racks 20"

Si vos appareils sont très fragiles ou si les conditions de transport sont difficiles, la technique du rack suspendu sur amortisseurs devient indispensable.

Grâce à leurs châssis suspendus par 8 amortisseurs élastomériques, les **Shock-Racks 20"** offrent une protection maximale sans compromis pour un coût restant modéré.

Les **Shock-Racks 20"** sont disponibles en 7 tailles différentes de 4 à 16 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile	Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière	(L x P x H)
SKB-20R904	178 mm (4U)	508 mm	584 mm	16,3 Kg 702 mm x 686 mm x 397 mm
SKB-20R906	267 mm (6U)	508 mm	584 mm	19,6 Kg 702 mm x 686 mm x 486 mm
SKB-20R908	356 mm (8U)	508 mm	584 mm	21,1 Kg 702 mm x 737 mm x 575 mm
SKB-20R910	445 mm (10U)	508 mm	584 mm	24,7 Kg 702 mm x 737 mm x 664 mm
SKB-20R912	533 mm (12U)	508 mm	584 mm	25,8 Kg 702 mm x 737 mm x 753 mm
SKB-20R914	622 mm (14U)	508 mm	584 mm	31,1 Kg 702 mm x 737 mm x 838 mm
SKB-20R916	711 mm (16U)	508 mm	584 mm	34,5 Kg 702 mm x 737 mm x 930 mm
Accessoires				
SKB-1916	Plateau avec 4 roulettes à frein			
SKB-20RSH	Paire d'équerres de soutien			
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)			
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm				



Shock-Racks 20"W

Les **Shock-Racks 20"W** possèdent les avantages en terme de protection des rack suspendus tout en restant manipulables et transportables par une seule personne grâce à leur trolley à roulettes.

Principales caractéristiques:

- Couvercles avant et arrière pour un accès total
- Poignée télescopique et 2 roulettes d'angle
- Châssis 19 pouces en acier et aluminium; profilés de racking avant et arrière avec trous filetés; suspension par 8 amortisseurs élastomériques (amortissement prévu en standard pour des charges de 20 à 70 kgs).

Les **Shock-Racks 20"W** sont disponibles en 5 tailles différentes de 4 à 12 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile	Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière	(L x P x H)
SKB-20R904W	178 mm (4U)	508 mm	565 mm	20,1 Kg 711 mm x 723 mm x 406 mm
SKB-20R906W	267 mm (6U)	508 mm	565 mm	23,0 Kg 711 mm x 723 mm x 496 mm
SKB-20R908W	356 mm (8U)	508 mm	565 mm	25,4 Kg 711 mm x 723 mm x 584 mm
SKB-20R910W	445 mm (10U)	508 mm	565 mm	26,8 Kg 711 mm x 723 mm x 673 mm
SKB-20R912W	533 mm (12U)	508 mm	565 mm	30,8 Kg 711 mm x 723 mm x 762 mm
Accessoires				
SKB-20RSH	Paire d'équerres de soutien			
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)			
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm				

