



PELI STORM IM2306

- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie à vie sans conditions par le fabricant

Références	Désignation
IM2306	Valise 2306 avec mousse pré découpée
IME2306	Valise 2306 vide
IMF2306	Bloc de mousse pré découpée pour valise 2306
IMD2306	Kit de cloisons mobiles pour valise 2306
IMPF2306	Support de platine « base » pour valise 2306
IMPFL2306	Support de platine « couvercle » pour valise 2306
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE



Noir



Vert kaki

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)			
462 x 213 x 170 mm		432 x 160 x 157 mm			
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale			
50 mm	107 mm	157 mm			
Poids avec mousse		Flottabilité maximale			
2,13 Kg	1,95 Kg	14,84 Kg			
Plage de température					
-29°C / +60°C					
Certifications					
ATA 300					



1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com