



IM2050



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2050	Valise 2050 avec mousse pré découpée
IME2050	Valise 2050 vide
IMF2050	Bloc de mousse pré découpée pour valise 2050
IMD2050	Kit de cloisons mobiles pour valise 2050
IMPF2050	Support de platine « base » pour valise 2050
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)	Dimensions intérieures (L x l x H)	
300 x 249 119 mm	241 x 190 x 108 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
38 mm	70 mm	108 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
1,36 Kg	1,22 Kg	7,57 Kg
Plage de température		
-29°C / +60°C		
Certifications		
" MIL-STD-810F method 512.4 " FED-STD-101C method 5007.1 " ATA 300 "		

cpfrance



1775 route de Nîmes . 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com