

Shallow-Racks

Quand vos appareils sont peu profonds, l'encombrement d'un rack standard ne se justifie pas. SKB a créé la série **Shallow-Racks** pour répondre à ce problème.

Les **Shallow-Racks** rotomoulés possèdent 2 couvercles avec joints d'étanchéité, et sont munis de deux poignées de portage et de fermetures type papillon. Les montants 19 pouces sont fournis en standard à l'avant et à l'arrière.

Les **Shallow-Racks** sont superposables entre eux ainsi qu'avec la série des Roto-Racks.

Les **Shallow-Racks** sont disponibles en 4 tailles différentes de 2 à 6 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile	Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière	(L x P x H)
SKB-R2S	89 mm (2U)	272 mm	312 mm	4,2 Kg 569 mm x 412 mm x 140 mm
SKB-R3S	133 mm (3U)	272 mm	312 mm	4,7 Kg 570 mm x 412 mm x 188 mm
SKB-R4S	178 mm (4U)	272 mm	312 mm	5,8 Kg 571 mm x 412 mm x 231 mm
SKB-R6S	267 mm (6U)	272 mm	312 mm	7,9 Kg 572 mm x 412 mm x 320 mm
Accessoires				
SKB-RCB	Plateau avec 4 roulettes à frein			
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)			
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482mm. 1 Unité = 44,45 mm				



cpfrance

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com