



PELICASE 1150



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- Fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- Poignée rabattable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1150	Valise 1150 avec mousse pré découpée
PCE1150	Valise 1150 vide
PCPF1150	Support de platine pour valise 1150
PCF1151	Bloc de mousse pré découpée pour valise 1150
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)			
232 X 192 X 101mm		212 x 149 x 93 mm			
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale			
19 mm	74 mm	93 mm			
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale			
0,92 Kg	0,81 Kg	3,70 Kg			
Plage de température					
-40 / 99°					
Certifications					
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•					

cpfrance

PELI™