



**PELICASE** **1730**



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 8 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées surdimensionnées rabattables
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Plots de gerbage pour un empilage sécurisé
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:

Références	Désignation
PC1730	Valise 1730 avec mousse pré découpée
PCE1730	Valise 1730 vide
PCF1731	Bloc de mousse pré découpée pour valise 1730
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

#### Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
952 X 689 X 365mm		863 x 609 x 317 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	Flottabilité maximale
63 mm	254 mm	317 mm	192,61 Kg
Poids avec mousse			
16,78 Kg	13,15 Kg		
Plage de température			
-40 / 99°C			
Certifications			
• IP 67 •			

**cpfrance**

**PELI™**

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas  
Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)