



# IM3075



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 7 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 4 poignées à prise souple + 1 poignée télescopique
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM3075	Valise 3075 avec mousse pré découpée
IME3075	Valise 3075 vide
IMF3075	Bloc de mousse pré découpée pour valise 3075
IMD3075	Kit de cloisons mobiles pour valise 3075
IMB3000U	Pochette de couvercle pour valise 3075
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

#### Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
845 x 620 x 490 mm		757 x 528 x 452 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
102 mm	350 mm	452 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
20,41 Kg	14,29 Kg	240,81 Kg	
Plage de température			
-29°C / +60°C			
Certifications			
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •			

**cp**france



1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)