



PELICASE 1500



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée confortable, en caoutchouc surmoulé
- Kit « CP » poignée télescopique + roulettes en option
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



| Références | Désignation |
|---------------------|--|
| PC1500 | Valise 1500 avec mousse pré découpée |
| PCE1500 | Valise 1500 vide |
| PCWD1504 | Valise 1500 avec kit de cloisons mobiles |
| PCPF1500 | Support de platine pour valise 1500 |
| PCF1501 | Bloc de mousse pré découpée pour valise 1500 |
| PCD1505 | Kit de cloisons mobiles pour valise 1500 |
| PCD1505EMS | Kit de cloisons EMS pour valise 1500 |
| PCP5510 | Kit « CP » poignée télescopique + roulettes |
| PCB1500 | Pochette de couvercle pour valise 1500 |
| PCB1503 | Pochette de couvercle « photo » pour valise 1500 |
| PCC1506CTSA | Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE |
| PCZDESSICANT | Dessicant PELICASE |

Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (L x l x H) | | Dimensions intérieures (L x l x H) |
|---|-------------------|------------------------------------|
| 470 X 357 X 176mm | | 432 x 290 x 155 mm |
| Profondeur couvercle | Profondeur base | Profondeur totale |
| 46 mm | 109 mm | 155 mm |
| Poids avec mousse | Poids sans mousse | Flottabilité maximale |
| 3,26 Kg | 2,96 Kg | 23,15 Kg |
| Plage de température | | |
| -40 / 99° | | |
| Certifications | | |
| • IP 67 • ATA 300 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 • MIL C-4150J• | | |

cpfrance

PELI