



- Rack 19" 10U , robuste, en polyéthylène rotomoulé, avec châssis suspendu profondeur 610mm
- Profondeur maxi des appareils 750mm (rail avant à fond du couvercle arrière)
- Résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coins et arêtes arrondis pour une manipulation confortable
- Amortisseurs élastomères anti-chocs et anti-vibrations
- Lèvre du couvercle s'encastrant dans la base pour une résistance optimale aux impacts latéraux
- 20 fermetures papillon inox
- 4 poignées en ABS haute résistance avec grip surmoulé en caoutchouc
- Nombreuses options et personnalisations disponibles
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
AR1061-0712	Amazon Rack 10U AR1061-0712
AAEGS1061	Option châssis amovible "EasyGlide"
AALH/BK	Crochet de couvercle
AAW002	Option roulettes 70mm
AATD001/BK	Anneau pour sangle d'arrimage
AALPL/BK	Fermeture papillon cadénassable (en remplacement fermetures standard)
AATD001/BK	Anneau pour sangle d'arrimage
AASR10	Cadre de rigidification pour rack 10U
AAA5DH	Porte documents format A5
Nombreuses autres options disponibles, voir site et catalogue.	

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
595 x 583 x 925 mm		444 (10U) x 482 (19") x 610 mm
Profondeur châssis	Prof. Maxi appareils	Profondeur totale
610 mm	750 mm	-
Poids	Volume (m³)	Plage de température
24,8 Kg	0,32 m³	-40 / 70°C
Certifications		NATO Stock Numbering (NSN)
• IP65 • Def Stan 00-35 • MIL-STD-810F •		8145-99-509-7384