




PELICASE 1650



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 7 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 3 poignées rabattables surdimensionnées
- 1 poignée extensible/rétractable
- 4 roulettes solides en polyuréthane avec roulements
- à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1650	Valise 1650 avec mousse pré découpée
PCE1650	Valise 1650 vide
PCWD1654	Valise 1650 avec kit de cloisons mobiles
PCF1651	Bloc de mousse pré découpée pour valise 1650
PCD1655	Kit de cloisons mobiles pour valise 1650
PCB1659	Pochette de couvercle pour valise 1650
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
781 X 521 X 295mm		736 x 454 x 267 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	Flottabilité maximale
47 mm	220 mm	267 mm	83,80 Kg
Poids avec mousse			
16,43 Kg	13,47 Kg		
Plage de température			
-40 / 99°C			
Certifications			
• IP 67 • ATA 300 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 • MIL C-4150J•			

cpfrance

PELI