



**PELICASE** 1750



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 4 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées rabattables
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse non pré découpée dans la base et le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1750	Valise 1750 avec mousse non pré découpée
PCE1750	Valise 1750 vide
PCF1751	Bloc de mousse non pré découpée pour valise 1750
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
1347 X 406 X 155mm		1283 x 341 x 133 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
44 mm	89 mm	133 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
11,84 Kg	10,92 Kg	86,76 Kg
Plage de température		
-40 / 99°C		
Certifications		
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•		

**cpfrance**

**PELI**

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas  
Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)