



# AR1048-0707



- **Rack 19" 10U , robuste, en polyéthylène rotomoulé, avec châssis suspendu profondeur 480mm**
- **Profondeur maxi des appareils 565mm (rail avant à fond du couvercle arrière)**
- **Résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière**
- **Coins et arêtes arrondis pour une manipulation confortable**
- **Amortisseurs élastomères anti-chocs et anti-vibrations**
- **Lèvre du couvercle s'encastrant dans la base pour une résistance optimale aux impacts latéraux**
- **20 fermetures papillon inox**
- **4 poignées en ABS haute résistance avec grip surmoulé en caoutchouc**
- **Nombreuses options et personnalisations disponibles**
- **Coloris disponibles:**



| Références   | Désignation   |
|--|---|
| <b>AR1048-0707</b>   | Amazon Rack 10U AR1048-0707   |
| <b>AAEGS1048</b>   | Option châssis amovible "EasyGlide"                                     |
| <b>AALH/BK</b>   | Crochet de couvercle  |
| <b>AALC236/BK</b>  | Système de fermeture par verrou à clé                                   |
| <b>AATD001/BK</b>  | Anneau pour sangle d'arrimage   |
| <b>AALPL/BK</b>  | Fermeture papillon cadenassable ( en remplacement fermetures standard ) |
| <b>AATD001/BK</b>  | Anneau pour sangle d'arrimage   |
| <b>AASR10</b>  | Cadre de rigidification pour rack 10U                                   |
| <b>AAA5DH</b>  | Porte documents format A5   |
| Nombreuses autres options disponibles, voir site et catalogue. |   |

## Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (H x l x P)       | Dimensions intérieures utiles châssis (H x l x P) |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 595 x 583 x 740 mm                       | 444 (10U) x 482 (19") x 480 mm                    |                             |
| <b>Profondeur châssis</b>                | <b>Prof. Maxi appareils</b>                       | <b>Profondeur totale</b>    |
| 480 mm                                   | 565 mm  | -                           |
| <b>Poids</b>                             | <b>Volume (m<sup>3</sup>)</b>                     | <b>Plage de température</b> |
| 22,1 Kg                                  | 0,26 m <sup>3</sup>                               | -40 / 70°C                  |
| Certifications                           | NATO Stock Numbering (NSN)                        |                             |
| • IP65 • Def Stan 00-35 • MIL-STD-810F • | 8145-99-666-7179                                  |                             |

**cpfrance**

