



iM2300



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2300	Valise 2300 avec mousse prédécoupée
IME2300	Valise 2300 vide
IMF2300	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 2300
IMD2300	Kit de cloisons mobiles pour valise 2300
IMPF2300	Support de platine « base » pour valise 2300
IMPFL2300	Support de platine « couvercle » pour valise 2300
IMB2300L	Pochette type "attaché-case" pour IM2300
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
462 x 340 x 170 mm		432 x 297 x 157 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
50 mm	107 mm	157 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
3,22 Kg	2,68 Kg	24,15 Kg	
Plage de température			
-29°C / +60°C			
Certifications			
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •			

cpfrance



1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com