



PELICASE 1200



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée rabattable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1200	Valise 1200 avec mousse pré découpée
PCE1200	Valise 1200 vide
PCF1201	Bloc de mousse pré découpée pour valise 1200
PCPF1200	Support de platine pour valises 1200/1300
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)			
270 X 246 X 124mm		238 x 184 x 104 mm			
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale			
30 mm	74 mm	104 mm			
Poids avec mousse		Flottabilité maximale			
1,33 Kg	1,23 Kg	5,57 Kg			
Plage de température					
-40 / 99°					
Certifications					
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•					

cpfrance

PELI

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas
Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com