



**PELICASE 1740**



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 6 fermetures en ABS à double action, à ouverture facile
- 2 valves d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 larges poignées latérales rabattables
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Plots de gerbage pour un empilage sécurisé
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1740	Valise 1740 avec mousse pré découpée
PCE1740	Valise 1740 vide
PCF1741	Bloc de mousse pré découpée pour valise 1740
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

#### Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
1121 X 409 X 355mm		1059 x 345 x 308 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
65 mm	243 mm	308 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
12,25 Kg	9,98 Kg	123,62 Kg
Plage de température		-40 / 99°C
Certifications		• IP 65 •

**cpfrance**

**PELI**