




IM3300



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 6 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 2 poignées à prise souple
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse non prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM3300	Valise 3300 avec mousse non prédécoupée
IME3300	Valise 3300 vide
IMF3300	Bloc de mousse non prédécoupée pour valise 3300
PCC1506CTSA	Cadenas combinaison TSA PELICASE câble
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
1 366 x 419 x 170 mm		1282 x 355 x 152 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
51 mm	101 mm	152 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
10,43 Kg	8,66 Kg	88,85 Kg	
Plage de température			
-29°C / +60°C			
Certifications			
" MIL-STD-810F method 512.4 " FED-STD-101C method 5007.1 " ATA 300 "			

cpfrance



1775 route de Nîmes . 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com