



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2400	Valise 2400 avec mousse pré découpée
IME2400	Valise 2400 vide
IMF2400	Bloc de mousse pré découpée pour valise 2400
IMD2400	Kit de cloisons mobiles pour valise 2400
IMPF2400	Support de platine « base » pour IM2400/2450
IMPFL2400	Support de platine « couvercle » pour IM2400/2450
IMB2400L	Pochette type "attaché-case" pour IM2400/2450
IMB2400P	Pochette type "photo" pour IM2400/IM2450
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
487 x 386 x 185 mm		457 x 330 x 170 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
51 mm	119 mm	170 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
3,54 Kg	2,95 Kg	31,96 Kg	
Plage de température			
-29°C / +60°C			
Certifications			
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •			