



AR1248-0707



- **Rack 19" 12U , robuste, en polyéthylène rotomoulé, avec châssis suspendu profondeur 480mm**
- **Profondeur maxi des appareils 565mm (rail avant à fond du couvercle arrière)**
- **Résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière**
- **Coins et arêtes arrondis pour une manipulation confortable**
- **Amortisseurs élastomères anti-chocs et anti-vibrations**
- **Lèvre du couvercle s'encastrant dans la base pour une résistance optimale aux impacts latéraux**
- **20 fermetures papillon inox**
- **4 poignées en ABS haute résistance avec grip surmoulé en caoutchouc**
- **Nombreuses options et personnalisations disponibles**
- **Coloris disponibles:**



Références	Désignation
AR1248-0707	Amazon Rack 12U AR1248-0707
AAEGS1248	Option châssis amovible "EasyGlide"
AALH/BK	Crochet de couvercle
AALC236/BK	Système de fermeture par verrou à clé
AATD001/BK	Anneau pour sangle d'arrimage
AALPL/BK	Fermeture papillon cadenassable (en remplacement fermetures standard)
AATD001/BK	Anneau pour sangle d'arrimage
AASR12	Cadre de rigidification pour rack 12U
AAA5DH	Porte documents format A5
Nombreuses autres options disponibles, voir site et catalogue.	

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
684 x 583 x 740 mm		533 (12U) x 482 (19") x 480 mm	
Profondeur châssis	Prof. Maxi appareils	Profondeur totale	
480 mm	565 mm		-
Poids	Volume (m³)	Plage de température	
23,2 Kg	0,30 m ³	-40 / 70°C	
Certifications		NATO Stock Numbering (NSN)	
• IP65 • Def Stan 00-35 • MIL-STD-810F •		8145-99-337-7069	

cpfrance

