



# iM2200



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2200	Valise 2200 avec mousse pré découpée
IME2200	Valise 2200 vide
IMF2200	Bloc de mousse pré découpée pour valise 2200
IMD2200	Kit de cloisons mobiles pour valise 2200
IMPF2200	Support de platine « base » pour valise 2200
IMPFL2200	Support de platine « couvercle » pour valise 2200
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE

## Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
411 x 322 x 168 mm		381 x 267 x 152 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
50 mm	102 mm	152 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
2,77 Kg	2,22 Kg	20,03 Kg	
Plage de température			
-29°C / +60°C			
Certifications			
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •			

**cpfrance**



1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)