



PELICASE 1400



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- Fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- Poignée rabattable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1400	Valise 1400 avec mousse pré découpée
PCE1400	Valise 1400 vide
PCPF1400	Support de platine pour valise 1400
PCF1401	Bloc de mousse pré découpée pour valise 1400
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H) 340 X 295 X 152mm		Dimensions intérieures (L x l x H) 305 x 230 x 131 mm			
Profondeur couvercle 30 mm	Profondeur base 101 mm	Profondeur totale 131 mm	Flottabilité maximale 9,29 Kg		
Poids avec mousse 2,04 Kg	Poids sans mousse 1,84 Kg	Plage de température -40 / 99°			
Certifications					
• IP 67 • ATA 300 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 • MIL C-4150J•					

cpfrance

PELI

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas
Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com