



iM2450



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2450	Valise 2450 avec mousse prédécoupée
IME2450	Valise 2450 vide
IMF2450	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 2450
IMD2450	Kit de cloisons mobiles pour valise 2450
IMPF2450	Support de platine « base » pour valise 2450
IMPFL2450	Support de platine « couvercle » pour valise 2450
IMB2400L	Pochette type "attaché-case" pour IM2400/IM2450
IMB2400P	Pochette type "photo" pour IM2400/IM2450
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
487 x 386 x 229 mm		457 x 330 x 213 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
51 mm	162 mm	213 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
4,04 Kg	3,36 Kg	28,86 Kg	
Plage de température			
-29°C / +60°C			
Certifications			
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •			

cpfrance

