



iM2975



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 5 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 3 poignées à prise souple + 1 poignée télescopique
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponible :



Références	Désignation
IM2975	Valise 2975 avec mousse pré découpée
IME2975	Valise 2975 vide
IMF2975	Bloc de mousse pré découpée pour valise 2975
IMD2975	Kit de cloisons mobiles pour valise 2975
IMPF2950	Support de platine « base » pour IM2950/IM2975
IMPFL2950	Support de platine « couvercle » pour IM2950/IM2975
IMB2950U	Pochette de couvercle « utility » pour IM2950/IM2975
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)			
795 x 518 x 394 mm		736 x 457 x 350 mm			
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale			
51 mm	299 mm	350 mm			
Poids avec mousse		Flottabilité maximale			
13,38 Kg	10,34 Kg	150,94 Kg			
Plage de température					
-29°C / +60°C					
Certifications					
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •					

cpfrance



1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com