



**PELICASE 0370**



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 6 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables surdimensionnées
- Kit 4 roulettes amovibles en acier + sangle en option
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



| Références          | Désignation                                 |
|---------------------|---|
| <b>PC0370</b>       | Valise 0370 avec mousse pré découpée        |
| <b>PCE0370</b>      | Valise 0370 vide                            |
| <b>PWD0374</b>      | Valise 0370 avec kit de cloisons mobiles    |
| <b>PCF0371</b>      | Bloc de mousse pour valise 0370             |
| <b>PCD0375</b>      | Kit de cloisons mobiles pour valise 0370    |
| <b>PCD0377</b>      | Kit de 4 roulettes pour valise 0370         |
| <b>PCB0370</b>      | Pochette de couvercle pour valise 0370/1640 |
| <b>PCC1506CTSA</b>  | Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE    |
| <b>PCZDESSICANT</b> | Dessicant PELICASE                          |

#### Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (L x l x H)       |                 | Dimensions intérieures (L x l x H) |  |  |  |
|--|-----------------|------------------------------------|--|--|--|
| 673 X 673 X 642mm                        |                 | 610 x 610 x 570 mm                 |  |  |  |
| Profondeur couvercle                     | Profondeur base | Profondeur totale                  |  |  |  |
| 118 mm                                   | 452 mm          | 570 mm                             |  |  |  |
| Poids avec mousse                        |                 |                                    |  |  |  |
| 18,60 Kg                                 | 14,50 Kg        | Flottabilité maximale              |  |  |  |
| Plage de température                     |                 |                                    |  |  |  |
| -40 / 99°                                |                 |                                    |  |  |  |
| Certifications                           |                 |                                    |  |  |  |
| • IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 / |                 |                                    |  |  |  |

**cpfrance**

**PELI**

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas  
Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)