



PELICASE **1300**



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée rabattable
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1300	Valise 1300 avec mousse pré découpée
PCE1300	Valise 1300 vide
PCPF1200	Support de platine pour valise 1200/1300
PCF1301	Bloc de mousse pré découpée pour valise 1300
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)			
270 X 246 X 174mm		238 x 184 x 155 mm			
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale			
30 mm	125 mm	155 mm			
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale			
1,63 Kg	1,43 Kg	5,72 Kg			
Plage de température					
-40 / 99°					
Certifications					
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•					

cpfrance

PELI

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com