



**PELICASE** 1700



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 4 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée centrale fixe + 1 poignée rabattable
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Bloc de mousse non pré découpée dans la base et le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1700	Valise 1700 avec mousse non pré découpée
PCE1700	Valise 1700 vide
PCF1701	Bloc de mousse non pré découpée non pour valise 1700
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

#### Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H) 969 X 406 X 155mm		Dimensions intérieures (L x l x H) 910 x 351 x 133 mm	
Profondeur couvercle 44 mm	Profondeur base 89 mm	Profondeur totale 133 mm	
Poids avec mousse 7,86 Kg	Poids sans mousse 7,45 Kg	Flottabilité maximale 63,39 Kg	
<b>Plage de température</b>			
-40 / 99°C			
<b>Certifications</b>			
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 • MIL C-4150J•			

**cpfrance**

**PELI**

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)