



1510



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées confortables, en caoutchouc surmoulé
- 1 poignée extensible/rétractable
- 2 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Dimensions compatibles au format cabine des principales compagnies aériennes
- Bloc de mousse pré découpée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie](#))



Références	Désignation
PC1510	Valise 1510 avec mousse pré découpée
PCE1510	Valise 1510 vide
PCWD1514	Valise 1510 avec kit de cloisons mobiles
PC1510FIT	Valise 1510 avec aménagement LOC. 3 modèles différents. (coloris noir uniquement)
PCF1511	Bloc de mousse pré découpée pour valise 1510
PCD1515	Kit de cloisons mobiles pour valise 1510
PCB1510	Pochette de couvercle pour valise 1510
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
559 X 351 X 229mm		514 x 289 x 193 mm	
46 mm	147 mm	193 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
6,17 Kg	5,44 Kg	29,70 Kg	
Plage de température			
-40 / 99°			
Certifications			
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•			

cpfrance

PELI™

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com