



# 1780



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- Couvercle amovible, base et couvercle de même profondeur pour faciliter le chargement
- 12 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables surdimensionnées sur la base et le couvercle.
- 4 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable
- Blocs de mousse souple pré découpée dans la base et le couvercle
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))



Caractéristiques techniques		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
1141 x 643 x 419mm		1066 x 559 x 377 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
192 mm	185 mm	377 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
22,69 Kg	17,78 Kg	226,8 Kg
Plage de température		
-40 / 99°C		
Certifications		
IP67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•		

**cpfrance**

PELI™

1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : [www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)